

AB14EJ(AB460EJ)

Cumple con las normas CE/ANSI/CSA

Puntos destacados del producto

Adecuado para espacios estrechos

- Cuerpo estrecho de 1.9m(6'3"), 50mm(2") el barrido de la cola es casi nulo

Verde

- Totalmente alimentado por batería, silencioso, sin emisiones, larga duración de la batería, especialmente adecuado para el trabajo en interiores

Rendimiento de precisión

- 3 joysticks con control proporcional variable, balanceo de la pluma, extensión de la pluma, rotación de la mesa giratoria y velocidad de marcha, movimiento de arranque y parada suave, precisión para alcanzar el objetivo de la operación

Mantenimiento inteligente

- Visualización inteligente de la pantalla, de la información sobre fallos y del estado de la máquina para facilitar la visualización del estado de la máquina y el diagnóstico de fallos, los parámetros y los ajustes

Adaptabilidad líder en el sector

- Gran ángulo de inclinación de hasta 5°

Características estándar

■ Nivelación hidráulica de la plataforma	■ Sistema de detección de sobrecarga	■ 355° de rotación de la plataforma giratoria
■ Plataforma con rotación hidráulica de 160°	■ Descenso gravitacional de la pluma principal	■ Liberación del freno de emergencia
■ Sistema de activación del accionamiento	■ Pantalla de visualización	■ Neumáticos rellenos de espuma
■ Control de la variante de la manilla totalmente proporcional	■ Sistema de diagnóstico de averías	■ Supervisión del funcionamiento basada en el IOT
■ Alarmas de bocina y timbre	■ Sistema de parada de emergencia	■ Batería de plomo
■ Lámpara de advertencia giratoria	■ Sistema de bajada de emergencia	■ Sistema de bombas Rexroth
■ Protección contra la inclinación	■ Ángulo de inclinación de hasta 5°	

Características opcionales

■ Faro delantero	■ Cable de AC a la plataforma	■ Neumáticos que no dejan huella
■ Plataforma de trabajo opcional de 1,83 m (6')	■ Dispositivo anticolidión en el techo	

SINOBOOM

Sinoboom Intelligent Equipment Co Ltd

📍 No.128 East Jinzhou Av., Ningxiang Hi-Tech Industry Park, Changsha, Hunan, China, 410600

🌐 www.sinoboom.com

✉ sales@sinoboom.com

AB14EJ(AB460EJ)

Cumple con las normas CE/ANSI/CSA

Modelo	AB14EJ(AB460EJ)	
Dimensiones	Métrica	US
Altura máxima de la plataforma	14m	45'11"
Altura máxima de trabajo	16m	52'6"
Extensión horizontal máxima	7.6m	24'11"
Máximo espacio libre hacia arriba y hacia arriba	7.8m	25'7"
A Longitud-establecida	6m	19'8"
B Ancho-Almacenado	1.73m	5'8"
C Altura-apoyada	2m	6'7"
D Distancia entre ejes	1.9m	6'3"
Distancia al suelo	0.22m	8.7"
Dimensiones de la plataforma(LxWxH)	1.45x0.85x1.1m	57x33.5x43"
Rendimiento		
Capacidad de la plataforma (sin restricciones/2 personas)	230kg	507lbs
Rotación de la plataforma giratoria	355°	
Rotación de la plataforma	160°	
Velocidad de la unidad - parada	5.2km/h	3.2mph
Velocidad de la unidad aumentada	0.8km/h	0.5mph
Graduabilidad	30%	
Radio de giro-interior	1.15m	3'9"
Radio de giro exterior	3.51m	11'6"
Giro en la cola de la plataforma	0	0
Clasificación de la inclinación	5°	
ConducciónxDirección	2WDx2WS	
Tipo de neumáticos	240/55D17.5 Neumáticos rellenos de espuma	
Potencia		
Baterías	8x6V,420 Ah	
Unidad de potencia auxiliar	12V DC	
Capacidad del depósito hidráulico	40L	8.8gal
Peso		
Peso	7,100kg	15,653lbs
Cumplimiento de normas	CE/ANSI/CSA	

